

**We snijden op maat /
Nous découpons sur mesure :**
Breedtes / Largeurs : 1 m, 2 m, 3 m, 4 m
Lengtes tot / Longueurs jusqu'à : 30 m

**Leginstructies /
instructions de pose :**

Gereedschap / Outils :

1. Breekmes / Cutter
2. Haken / Agrafes Belgrass®
3. Kunstgras onderdoek / Géotextile gazon synthétique Belgrass®
4. Kunstgrastape / Bande de jonction gazon synthétique Belgrass®
5. Dubbelzijdige tape / Double face Belgrass®

Kunstgras plaatsen

A) Zachte ondergrond:

1. Bereid het terrein voor en verwijder het oude gras en onkruid.
2. Breng een zandlaag aan van circa 5 à 10 cm.
3. Druk het zand aan met roller of trilplaat & nivelleer met waterpas.
4. Plaats het kunstgras onderdoek Belgrass® en fixeer het met haken Belgrass® (elke 50 cm).
Tip: bij gebruik van verschillende doeken naast elkaar, werk met overlap van 5 cm.
5. Rol de kunstgras rol uit en snij de buitenranden met een breekmes op maat van de te bedekken oppervlakte. Fixeer het kunstgras met haken elke 50 cm.
Tip: snij in de onderkant van het kunstgras want dit is makkelijker.
6. Bij plaatsen van verschillende stroken kunstgras in 1 oppervlakte:
 - a. Rol de stroken uit naast elkaar in dezelfde poolrichting (= richting waarnaar de garens wijzen) zodat ze perfect aansluiten op de te bedekken oppervlakte.
 - b. Indien de naad tussen de stroken zichtbaar is, kan je die onzichtbaar maken: trim de randen van de stroken die aan elkaar grenzen. Dit doe je door de onderzijde van elke strook in het midden van de 2 eerste tufrijen naast de naadrand in de lengte bij te snijden.
 - c. De stroken worden nu aan elkaar gehecht met kunstgras-tape Belgrass®. Leg de randen van de stroken omhoog en rol de kunstgrastape hiertussen uit. De breedte van de tape is 15 cm dus elke strook moet in het midden van de tape aansluiten. Verwijder de beschermfilm en druk het kunstgras goed aan in de tape.
 - d. Trim de buitenranden met een breekmes op maat van de oppervlakte.
 - e. Fixeer de naad en buitenkanten van het kunstgrasoppervlak met haken om de 50 cm.
7. Borstel het kunstgras tegen de poolrichting met een harde borstel.
8. GENIET van uw perfecte gazon.

B) Harde ondergrond:

1. Maak de ondergrond proper en glad. Zorg voor een goede water evacuatie.
2. Rol de kunstgras rol uit en snij de buitenranden met een breekmes op maat van de te bedekken oppervlakte.
3. naden wegwerken en stroken samenkleven: idem zachte ondergrond.
4. Fixeer de omtrek van uw kunstgras oppervlak met de dubbelzijdige tape van Belgrass®.
Tip: met dubbelzijdige tape is de hechting tijdelijk van aard. Voor een permanente hechting kan u een lijm gebruiken (nadeel: moeilijk te verwijderen nadien).
5. Borstel het kunstgras tegen de poolrichting met een harde borstel.

Poser le gazon synthétique :

A) Sol souple :

1. Préparez le terrain et désherbez le sol. Otez les débris et les racines .
2. Recouvrez de sable de 5 à 10cm.
3. Compactez le sable à la main ou à l'aide d'une plaque vibrante. Vérifiez que tout soit à niveau.
4. Déroulez le géotextile pour gazon synthétique Belgrass® et fixez le avec les agrafes Belgrass® tous les 50cm.
Conseil : si vous utilisez plusieurs géotextiles l'un à côté de l'autre, respectez des largeurs de recouvrement d'environ 5cm.
5. Rabattez le gazon et découpez les parties extérieures à l'aide d'un cutter. Répétez sur toutes les extrémités. Fixez le gazon synthétique avec des agrafes Belgrass® tous les 50cm.
Conseil : découpez dans la sous-couche de votre gazon synthétique, c'est plus facile à couper.
6. Posez différents lés de gazon synthétiques sur 1 surface :
 - a. Déroulez les 2 lés dans le même sens du poil (= direction dans lequel incline le fil). Placez les 2 lés de gazon synthétique sur le joint et appliquez les 2 bords à ce qu'ils se joignent parfaitement.
 - b. Si la jonction est visible, vous pouvez la rendre invisible : Sur le backing, recoupez le bord de chaque lé en positionnant le cutter au milieu de deux lignes de fils. En constituant l'espacement normal de lignes de fils, la jonction sera invisible.
 - c. Collez les bords des lés avec la bande de jonction gazon synthétique Belgrass®. Relevez les bordures et placez la bande de jonction pour le collage. Enlevez le film de protection de la bande de jonction qui fait 15cm de largeur et placez les bords des lés au milieu de la bande. Exercez une pression pour faire adhérer le gazon à la bande.
 - d. Découpez avec le cutter les extrémités de votre gazon synthétique sur mesure de votre surface.
 - e. Fixez les bords de gazon synthétique et les jonctions tous les 50cm avec des agrafes Belgrass®.
7. Brossez le gazon synthétique contre-poil avec un balai à poils durs.
8. PROFITEZ de votre gazon parfait.

B) Sol dur :

1. Nettoyez le sol. Il doit être lisse et permettre un bon écoulement de l'eau.
2. Rabattez le gazon et découpez les parties extérieures à l'aide d'un cutter. Répétez sur toutes les extrémités.
3. Jonction : idem sol souple.
4. Fixez la périphérie de l'installation en utilisant le double face Belgrass®.
Conseil : cette fixation est provisoire sinon il faut coller le gazon avec une résine (désavantage : dur à enlever après).
5. Brossez le gazon synthétique contre poil avec un balai à poils durs.